

Původní kabina

ROZMĚR (Š x H x V)
800x1050x2100

Nová kabina

ROZMĚR (Š x H x V)
800x1250x2100

PARAMETRY NOVÉHO VÝTAHU

| | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------|
| Typ | Trakční osobní výtah TOV 340 bezpřevodový | | |
| Nosnost | 340 kg (4 osoby) | | |
| Rychlost | 1,0 m/s (stávající stav 0,63 m/s) | | |
| Šachta | š.1040 x hl.1500mm – zdivo | | |
| Hlava | stávající | | |
| Zdvih | cca. 19,6 – 22,4 m | | |
| Prohlubeň | stávající | | |
| Stanice | 7-9 | | |
| Nástupiště | 7-9 | | |
| Kabina | 800 x 1250 x 2100 mm- (oproti současnosti cca o 20 cm větší hloubka kabiny) | Provedení | EXCELENT |
| Podlaha | Lino ALTRO | Provedení | VM 2014 |
| Stěny | Stěny z plechových panelů s obkladem POLYREY/FUNDERMAX s nerezovými doplňky, telefon, nouzové osvětlení, NEREZ madlo, zrcadlo na 1/2 stěny, ovladač - panel ANTIVANDAL, vážení, GSM Brána | Provedení | Fundermax/Polyrey |
| Strop | Osvětlení – bodovky v podhledu | Provedení | NEREZ |
| Dveře kabinové | Automatické lamelové BUS 800 x 2000 mm | Provedení | NEREZ |
| Dveře šachetní | Poloautomatické jednokřídlé ruční 800 x 2000 mm | Provedení | KOMAXIT RAL 1015 |
| Stav. Otvor | 1080 x 2150 mm | | |
| Strojovna | Nad šachtou | | |
| Pohon | Elektrický trakční bezpřevodový, příkon 2,4kW, s frekvenčním VVVF řízením | | |
| Řízení | Mikroprocesorové samoobslužné – jednoduché | | |
| Prostředí | Strojovna a šachta prostředí normální dle ČSN EN 332000-5-51, odst.2.TAB 51A s ohledem na ČSN 81-1-čl.0.3.15- (požadovaná teplota 5-40°C) | | |
| Vodítka kab. | Původní - vycentrované a umyté | | |

V tabulce jsou uvedeny parametry nového výtahu, který nahrazuje nejrozšířenější typ TOV 250. V základní nabídce se počítá s automatickými kabinovými dveřmi BUS a ručními šachetními dveřmi oboje dveře v šířce 800 mm. Na přání je možné dodat automatické dveře kabinové i automatické dveře šachetní, v šířce 700 mm.